







ATOM SP

Watt	Volt
3W	24VDC



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	350 lm	350 lm	340 lm
Efficienza luminosa	116 lm/W	116 lm/W	113 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

ATOM SP

faretto LED di superficie



ATOM SP è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione in superficie, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa a LED dimmerabile e un diffusore LGP (Light Guide Plate). L'apparecchio viene fornito con cavo da 2000 mm, che esce sia assiale sia radiale al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



nero



cromo lucido



alluminio



nicel satinato





bianco opaco



ATOM SP D-M

Watt	Volt
3W	24VDC



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	3000 - 4000 K
Flusso luminoso	350 lm
Efficienza luminosa	116 lm/W
CRI	Ra 90

ATOM SP D-M

faretto LED di superficie



ATOM SP D-Motion è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione in superficie, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa a LED dual colour dimmerabile e un diffusore LGP (Light Guide Plate). L'apparecchio viene fornito con cavo da 2000 mm, che esce sia assiale sia radiale al piano di installazione. Alimentatore e sistema di controllo della temperatura colore non inclusi, da ordinare separatamente.



nero



cromo lucido



alluminio



nichel satinato



bianco opaco