



K-PAD IR

Domus Line
design

LED-Leuchte zur Ausleuchtung von Schränken

Materialien:

PMMA, Thermoplastische Polymere

Ausführung:

Aluminium, Stahl, schwarz Soft-Touch
Effekt, weiß matt, Grau-braun Effekt

Lichtquelle:

LED-Modul LGP

Kabel:







2000mm

Anwendungsart:

im Hängeschrank

Anwendungsweise:

Aufbaumontage



Lichtfarben Naturweiß
Farbtemperatur 4000 K
Lichtstrom 275 lm
Lichtausbeute 55 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Lichtfarben Warmweiß
Farbtemperatur 3100 K
Lichtstrom 275 lm
Lichtausbeute 55 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Lichtfarben Super-Warmweiß
Farbtemperatur 2800 K
Lichtstrom 265 lm
Lichtausbeute 55 lm/W
CRI Ra ≥ 80




K-PAD IR
mit IR-Sensor



Artikel-Nr.	Watt & Volt	Licht Farbe
12748__N	5W @ 24Vdc	neutral weiß
12748__B	5W @ 24Vdc	warm weiß
12748__B1	5W @ 24Vdc	Super-Warmweiß

Artikel-Nr.	Farben
05	Aluminium
19	Stahl
46	schwarz Soft-Touch Effekt
54	weiß matt
55	Grau-braun Effekt

LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN. BITTE EXTRA BESTELLEN.



K-PAD IR ist eine Flächenleuchte zur Ausleuchtung von Schränken mit einem speziellen **LGP LED-Cluster**, der für eine breite und diffuse Lichtstreuung sorgt.

K-PAD IR ist mit einem IR-Sensor ausgestattet, der die Leuchte beim Öffnen und Schließen der Schranktür automatisch ein- bzw. ausschaltet.

AUSFÜHRUNGEN



ALUMINIUM (Artikel-Nr.10)



STAHL (Artikel-Nr.19)



SCHWARZ SOFT-TOUCH EFFEKT (Artikel-Nr. 46)



WEISS MATT (Artikel-Nr. 54)



GRAU-BRAUN EFFEKT (Artikel-Nr. 55)

Für Netzteile und Zubehöre siehe Seite 46 oder konsultieren Sie den Katalog Domus Extra.



¹ Bezüglich der Artikelnummern der UL-zertifizierten Modelle konsultieren Sie bitte den Katalog **American Standard LED Collection**, der auch unter www.domusline.com verfügbar ist.

