



THEA

Domus Line
design

Profilo LED di superficie in alluminio

Materiali:

alluminio, policarbonato,
polimeri termoplastici

Finiture:

alluminio, nero opaco, dark inox

Sorgente luminosa:

modulo LED SHE (180 LED/m)

Cablaggio:







2000mm

Applicazione:

sotto pensile

Installazione:

superficie




Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 K
Efficienza luminosa	85 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 K
Efficienza luminosa	85 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco extra caldo
Temperatura colore	2700 K
Efficienza luminosa	85 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti a THEA SHE 1200mm



THEA SHE
senza interruttore



Codice	Lunghezza	Watt & Volt
13230_ _ _ **/1	450mm	6,2W @ 24Vdc
13231_ _ _ **/1	600mm	8,2W @ 24Vdc
13232_ _ _ **/1	800mm	11W @ 24Vdc
13233_ _ _ **/1	900mm	12,5W @ 24Vdc
13234_ _ _ **/1	1000mm	13,9W @ 24Vdc
13235_ _ _ **/1	1200mm	16,8W @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.




Questo profilo integra una stripled con diodi OSRAM Opto Semiconductors.



Cod.	Finitura*
05	alluminio
32	nero opaco
50	dark inox

Cod.	Colore luce**
N	bianco naturale
B	bianco caldo
B1	bianco extra caldo



THEA SHE TD
con interruttore touch dimmerabile



Codice	Lunghezza	Watt & Volt
13230_ _ _ **	450mm	6,2W @ 24Vdc
13231_ _ _ **	600mm	8,2W @ 24Vdc
13232_ _ _ **	800mm	11W @ 24Vdc
13233_ _ _ **	900mm	12,5W @ 24Vdc
13234_ _ _ **	1000mm	13,9W @ 24Vdc
13235_ _ _ **	1200mm	16,8W @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



Questo profilo integra una stripled con diodi OSRAM Opto Semiconductors.



Cod.	Finitura*
05	alluminio
32	nero opaco
50	dark inox

Cod.	Colore luce**
N	bianco naturale
B	bianco caldo
B1	bianco extra caldo



THEA TD
con interruttore touch dimmer

THEA TD integra un interruttore elettronico touch che "al tocco" accende, spegne e regola la luminosità dell'apparecchio.



THEA si installa facilmente in superficie con clips in acciaio a scomparsa sul retro del profilo.

THEA è un profilo a proiezione asimmetrica per installazione in superficie sotto pensile contro parete. Disponibile in versione SHE (180 LED/m), **THEA** viene fornito con clips di fissaggio a scomparsa e cavo di alimentazione con uscita posteriore.

FINITURE



ALLUMINIO (cod. 05)



NERO OPACO (cod. 32)



DARK INOX (cod. 50)

È disponibile anche il solo profilo THEA con i relativi accessori (schermo e teste) per la personalizzazione. Per dettagli consulta il catalogo **Flexyled collection** disponibile anche su www.domusline.com



Per alimentatori e accessori vedi pagina 76 o consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.



¹ Per i codici dei modelli certificati UL consulta il catalogo **American standard LED collection** disponibile anche su www.domusline.com.

