



APEX 86 SP

Domus Line
design

LED-Aufbauprofil aus Aluminium

Materialien:

Aluminium, Polycarbonat,
Thermoplastische Polymere

Ausführung:

Aluminium, Schwarz matt

Lichtquelle:

LED-Modul SHE (168 LED/m)

Kabel:

2000mm



Anwendungsart:

unter Regal



Anwendungsweise:

Aufbaumontage

APEX 86 SP ist als Aufbauleuchte unter Regalen konzipiert und der Entwurf des Profils garantiert eine Lichtabstrahlung von 180°. Die Länge dieses Leuchtprofils kann auf Anfrage von min. 300 mm bis max. 3000 mm angepasst werden. Die Montage kann mithilfe der mitgelieferten Schrauben schnell und einfach ausgeführt werden.



Lichtfarben	Naturweiß
Farbtemperatur	3900 K
Lichtausbeute	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



Lichtfarben	Super Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtausbeute	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* Beleuchtungsstärke niveau von APEX 86 SP 1000mm

A VERFÜGBARES PRODUKT. BESTÄTIGTE
TECHNISCHE UND PHOTOMETRISCHE DATEN.



APEX 86 SP


ohne Schalter



Artikel-Nr.	Version	Watt & Volt
auf Anfrage*	SHE (168 LED/m)	10W @ 24Vdc

LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.

* Die Codes werden auf der Grundlage der angeforderten Länge geliefert.



AUSFÜHRUNGEN



ALUMINIUM (Artikel-Nr. 05)



SCHWARZ MATT (Artikel-Nr. 32)

Für Netzteile und Zubehör konsultieren Sie den **Domus Extra-Katalog**, der auch auf www.domusline.com erhältlich ist.

