

ATOM

design
Domus Line

Faretto LED da incasso

Materiali:

polimeri termoplastici, policarbonato

Finiture:

nero, cromo lucido, alluminio,
nichel satinato, bianco opaco

Sorgente luminosa:

modulo LED LGP

Cablaggio:







79" (2000mm)

Tipo di applicazione:

universale

Installazione:


Incasso



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4000 Kelvin
Flusso luminoso 195 lm
Efficienza luminosa 65 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco caldo
Temperatura colore 3000 Kelvin
Flusso luminoso 180 lm
Efficienza luminosa 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco extra caldo
Temperatura colore 2700 Kelvin
Flusso luminoso 180 lm
Efficienza luminosa 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80



ATOM



Codice	Watt & Volt	Colore luce
13642_ _N	3W @ 24Vdc	bianco naturale
13642_ _B	3W @ 24Vdc	bianco caldo
13642_ _B1	3W @ 24Vdc	bianco extra caldo

Cod.	Finitura
03	nero
09	cromo lucido
10	alluminio
17	nichel satinato
54	bianco opaco

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET CON 2, 3, 4, 5 ATOM E ALIMENTATORE.



ATOM è un faretto progettato per l'installazione ad incasso per foro \varnothing 2-1/4" (57mm) e profondità di soli 5/16" (8mm). Si installa su pannelli in legno sia con foro passante che cieco. ATOM integra uno speciale modulo LED con diffusore LGP che garantisce una proiezione luminosa omogenea e priva dell'effetto puntinato.



Su richiesta sono disponibili i supporti per l'installazione in superficie:

Codice	Finitura
20080_ _	vedi codici finiture



Su richiesta sono disponibili i supporti inclinati per l'installazione in superficie:

Codice	Finitura
20079_ _	vedi codici finiture



PER ALIMENTATORI E ACCESSORI VEDI PAGINA 200.

FINITURE



NERO (cod. 03)



CROMO LUCIDO (cod. 09)



ALLUMINIO (cod. 10)



NICHEL SATINATO (cod. 17)



BIANCO OPACO (cod. 54)