



## FLEXYLED HE6B PW PRO

Domus Line design

**Vorverkabelte flexible LED-Module einbaufähig**

**Werkstoffe:**  
flexibler LED-Streifen mit Kleber

**Beschichtung:**  
Hoch reflektierender Lack

**Lichtquellen:**  
LED-Modul mit statischem Licht

**LED-Anzahl:**  
120 LED/m



**Anwendungsart:**  
universell

**Installation:**  
Aufbaumontage oder Einbau in Profile



### TECHNISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Leistung</b>        | 9,6 W/m      |
| <b>Stromversorgung</b> | 24 Vdc       |
| <b>LED/m</b>           | 120          |
| <b>Teilbarkeit</b>     | 5 cm (6 LED) |
| <b>Kabel</b>           | 2000 mm      |
| <b>Schutz</b>          | IP20         |
| <b>Kleber 3M®</b>      | Ja           |



**FLEXYLED HE6B PW PRO** ist ein LED-Streifen mit einer Dichte von **120 LED/m auf Schaltkreisen mit nur 6 mm Breite. Er weist eine selbsthaftende Unterseite mit 3M®-Kleber** auf und eignet sich für die Installation innerhalb von Profilen mit abnehmbarem Diffusor. Das Design der Module wurde um verstärkte Lötunkte verbessert, damit eine perfekte Netzverbindung gewährleistet ist.



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Lichtfarben</b>    | Naturweiß   |
| <b>Farbtemperatur</b> | 4200 Kelvin |
| <b>Lichtausbeute</b>  | 85 lm/W     |
| <b>CRI</b>            | Ra ≥ 80     |




|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Lichtfarben</b>    | Warmweiß    |
| <b>Farbtemperatur</b> | 3100 Kelvin |
| <b>Lichtausbeute</b>  | 85 lm/W     |
| <b>CRI</b>            | Ra ≥ 80     |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Lichtfarben</b>    | Super Warmweiß |
| <b>Farbtemperatur</b> | 2700 Kelvin    |
| <b>Lichtausbeute</b>  | 85 lm/W        |
| <b>CRI</b>            | Ra ≥ 80        |

\* Beleuchtungsstärke niveau von FLEXYLED HE6B PW PRO 1000mm

**A** VERFÜGBARES PRODUKT. BESTÄTIGTE TECHNISCHE UND PHOTOMETRISCHE DATEN.



**FLEXILED HE6B PW PRO**

Module zu 120 LED/m



| Artikel-Nr.  | Länge  | Watt & Volt   | Lichtfarbe     | LED |
|--------------|--------|---------------|----------------|-----|
| 1382201N/HE  | 1000mm | 9,6W @ 24Vdc  | Naturweiß      | 120 |
| 1382201B/HE  | 1000mm | 9,6W @ 24Vdc  | Warmweiß       | 120 |
| 1382201B1/HE | 1000mm | 9,6W @ 24Vdc  | Super Warmweiß | 120 |
| 1382301N/HE  | 2000mm | 19,2W @ 24Vdc | Naturweiß      | 240 |
| 1382301B/HE  | 2000mm | 19,2W @ 24Vdc | Warmweiß       | 240 |
| 1382301B1/HE | 2000mm | 19,2W @ 24Vdc | Super Warmweiß | 240 |
| 1382401N/HE  | 2500mm | 24W @ 24Vdc   | Naturweiß      | 300 |
| 1382401B/HE  | 2500mm | 24W @ 24Vdc   | Warmweiß       | 300 |
| 1382401B1/HE | 2500mm | 24W @ 24Vdc   | Super Warmweiß | 300 |
| 1382501N/HE  | 3000mm | 28,8W @ 24Vdc | Naturweiß      | 360 |
| 1382501B/HE  | 3000mm | 28,8W @ 24Vdc | Warmweiß       | 360 |
| 1382501B1/HE | 3000mm | 28,8W @ 24Vdc | Super Warmweiß | 360 |

**LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.**



Dieses Profil integriert eine mit OSRAM Opto Semiconductors gestreifte Diode.



**Kompatibel mit den Profilen:**

- DIVA
- GOCCIA
- ICY
- KOBI
- LEDYE
- MICY
- SKYLINE
- SPLITTY
- THEA
- TWIG
- TWIG XO
- TWIG XA

Weitere Informationen finden Sie im Katalog der **Flexyled-Kollektion**, der auch auf [www.domusline.com](http://www.domusline.com) verfügbar ist.



Für Netzteile und Zubehör konsultieren Sie den **Domus Extra-Katalog**, der auch auf [www.domusline.com](http://www.domusline.com) erhältlich ist.



<sup>1</sup> Bezüglich der Artikelnummern der UL-zertifizierten Modelle konsultieren Sie bitte den **Katalog American Standard LED Collection**, der auch unter [www.domusline.com](http://www.domusline.com) verfügbar ist.

