



X-SIGN 4F

Domus Line
design

LED-Leuchte für die Wandinstallation

Materialien:

PMMA, Thermoplastische Polymere

Ausführung:

Weiß, Stahl

Lichtquelle:

LED-Modul LGP

Kabel:

79" (2000mm)

Anwendungsart:





universal

Anwendungsweise:

an der Wand

Patentiert

Mit seinem unverkennbaren und funktionellen Design eignet sich **X-SIGN 4F** besonders für die Wandinstallation. Die weiße Abdeckung sorgt für eine perfekte Opaleszenz und der schlanke Befestigungssockel, der die Leuchte optimal zur Geltung bringt, ist in Weiß und Edelstahloptik erhältlich. In **X-SIGN 4F** ist eine Lichtleiterplatte (LGP) in Cluster-Anordnung integriert, die hohe Leistungen und einen großen Ausstrahlungswinkel garantiert.



Lichtfarben	Naturweiß
Farbtemperatur	3900 K
Lichtstrom	480 lm
Lichtausbeute	48 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Lichtfarben	Warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	40 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



X-SIGN 4F


ohne Schalter



Artikel-Nr.	Watt & Volt	Licht Farbe
13283__N/1	10W @ 24Vdc	neutral weiß
13283__B/1	10W @ 24Vdc	warm weiß

Artikel-Nr.	Farben
01	Weiß
19	Stahl

LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.



FÜR NETZTEILE UND ZUBEHÖR SIEHE SEITE 200.



X-SIGN 4F TDM


mit dimmbaren Touchschalter



Artikel-Nr.	Watt & Volt	Licht Farbe
13283__N/2	10W @ 24Vdc	neutral weiß
13283__B/2	10W @ 24Vdc	warm weiß

Artikel-Nr.	Farben
01	Weiß
19	Stahl

LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.



In **X-SIGN 4F TDM** ist ein elektronischer Master-Touchdimmer integriert, der zum Ein-/Ausschalten der einzelnen Leuchte und aller damit verbundenen Leuchten, sowie zur Regelung ihrer Lichtstärke dient.



AUF ANFRAGE SIND SÄTZE MIT 2, 3, 4 UND 5 **X-SIGN 4F** UND KONVERTER ERHÄLTlich.

AUSFÜHRUNGEN



WEISS (Artikel-Nr. 01)



STAHL (Artikel-Nr. 19)