



X-SIGN 4F

Domus Line
design

Apparecchio LED per installazione a parete

Materiali:

PMMA, polimeri termoplastici

Finiture:

bianco, acciaio

Sorgente luminosa:

modulo LED LGP

Cablaggio:

79" (2000mm)

Applicazione:



universale

Installazione:



a parete

Brevettato

X-SIGN 4F, grazie al suo design distintivo e funzionale, è un prodotto adatto per l'applicazione a parete. Il diffusore garantisce un'opalescenza perfetta e il sottile supporto dell'apparecchio, disegnato per valorizzarlo, è disponibile nelle finiture bianco e acciaio. **X-SIGN 4F** integra uno speciale cluster LGP, che assicura alte prestazioni e un ampio fascio di proiezione.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	3900 K
Flusso luminoso	480 lm
Efficienza luminosa	48 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	2800 K
Flusso luminoso	400 lm
Efficienza luminosa	40 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



X-SIGN 4F


senza interruttore



Codice	Watt & Volt	Colore luce
13283__N/1	10W @ 24Vdc	bianco naturale
13283__B/1	10W @ 24Vdc	bianco caldo

Cod.	Finitura
01	bianco
19	acciaio

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



PER ALIMENTATORI E ACCESSORI VEDI PAGINA 200.



X-SIGN 4F TDM


con interruttore touch dimmerabile master



Codice	Watt & Volt	Colore luce
13283__N/2	10W @ 24Vdc	bianco naturale
13283__B/2	10W @ 24Vdc	bianco caldo

Cod.	Finitura
01	bianco
19	acciaio

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



X-SIGN 4F TDM integra un interruttore elettronico touch dimmerabile master che consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa del singolo apparecchio e di tutti gli apparecchi ad esso collegati.



SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET CON 2, 3, 4, 5 X-SIGN 4F E ALIMENTATORE.

FINITURE



BIANCO (cod. 01)



ACCIAIO (cod. 19)