



QUADRUN 24

Domus Line
design

Faretto LED a proiezione diffusa

Materiali:

polimeri termoplastici, PMMA

Finiture:

alluminio, acciaio, nero touch,
dark inox, bianco opaco

Sorgente luminosa:

modulo LED SMD

Connettore:

Micro24

Cablaggio:

2000mm

Applicazione:





universale

Installazione:

ad incasso

Brevettato

QUADRUN PLUS 24 è un faretto progettato per **installazione ad incasso per foro Ø57mm e profondità di soli 12mm**. Si installa su pannelli in legno sia con foro passante sia cieco. Il sistema di fissaggio mediante due molle in acciaio a pressione laterale è rapido e non richiede l'utilizzo di utensili. **QUADRUN PLUS 24** integra un modulo LED SMD ad elevate prestazioni dotato di tecnologia no-dot effect, che garantisce una proiezione luminosa omogenea e priva dell'effetto puntinato.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4300 K
Flusso luminoso	390 lm
Efficienza luminosa	130 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco extra caldo
Temperatura colore	2700 K
Flusso luminoso	360 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



QUADRUN PLUS 24




Codice	Watt & Volt	Colore luce
	3W @ 24Vdc	bianco naturale
	3W @ 24Vdc	bianco extra caldo

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



Cod.	Finitura
10	alluminio
19	acciaio
46	nero touch
50	dark inox
54	bianco opaco



(N) Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del faretto. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.



QUADRUN PLUS 24 è dotato dell'innovativo sistema **Plug&Play (brevettato)**, grazie al quale il cavo di alimentazione può essere facilmente disinserito dal faretto.

FINITURE



ALLUMINIO (cod. 10)



ACCIAIO (cod. 19)



NERO TOUCH (cod. 46)



DARK INOX (cod. 50)



BIANCO OPACO (cod. 54)

Per alimentatori e accessori consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.

