



### FLEXYLED SHEP6B D-M

rolla LED lineare flessibile senza cavo



Codice	Lunghezza	Watt	Volt	CCT
F0206000001	20m	10 W/m	24 VDC	3000 - 4000 K



### FLEXYLED SHEP6B D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo

Codice	Lunghezza	Watt	Volt	CCT
su richiesta	su richiesta	10 W/m	24 VDC	3000 - 4000 K



valori riferiti a FLEXYLED  
SHE6PB D-M 500mm

<b>Colore apparente</b>	bianco D-Motion
<b>Temperatura colore</b>	3000 - 4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	840 lm/m
<b>Efficienza luminosa</b>	84 lm/W
<b>CRI</b>	Ra 95

## FLEXYLED SHEP6B D-M

### modulo LED lineare flessibile

FLEXYLED SHEP6B D-M è una sorgente luminosa dual-colour D-Motion dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6 mm di larghezza con 204+204 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (profili) con schermo diffusore estraibile. Il modulo, divisibile ogni 29,4mm (6+6 LED), è fornito con base adesiva. FLEXYLED SHEP6B D-M è disponibile in rolla da 20 m di lunghezza senza cavo di alimentazione, compatibile con il sistema di connessione CH6. Su richiesta sono disponibili moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000 mm e connettore Micro24 maschio (versione PW pre-wired). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

